

FLINGK

Machinebouw

Productcatalogus

Engineered to perfection





- **Alle hydraulische machines worden geleverd met slangen van ± 110 cm vanaf het midden van de aanspan in het midden van de machine. De slangen zijn voorzien van mannelijke landbouwkoppelingen.**
- Druk- en tyfouten voorbehouden.
- Klantspecifieke opties voorbehouden.
- Gewichten en afmetingen zijn exclusief eventuele opties of aanbouwdelen.
- Gewicht- en maatafwijkingen aan de hand van de in deze productcatalogus getoonde gegevens voorbehouden.
- Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk verplichte verlichting en of markeringsborden. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet.
- Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Cable Digger

Kabelschade voorkomen

Te vaak worden er kabels of leidingen geraakt bij graafwerkzaamheden. Flingk Machinebouw heeft de oplossing om grote schadeposten te voorkomen; de Cable Digger! Hiermee kunt u gaven met een minimale kans op leidingschade. Door de compacte bouw steekt de bak nauwelijks uit en past de gehele machine in de sleuf waardoor graven tot op diepte geen probleem is.

Hoe werkt het?

De Cable Digger werkt door middel van een borstel die met hoge snelheid rond draait. Deze freest het zand weg wat vervolgens in de bak opgevangen wordt. Eventuele stenen worden moeiteloos meegenomen. De Cable Digger is ook te gebruiken als reguliere graafbak. In de bak bevindt zich een klep die hydraulisch te verplaatsen is zodat u kunt wisselen tussen graven en frezen. De klep is tevens nodig om de bak te legen na het frezen. Het geavanceerde hydraulische systeem regelt automatisch de bodemdruk zodat de borstel regelmatig graaft en stuiteren voorkomen wordt. Ook wordt overbelasting voorkomen waardoor de borstels optimaal hun werk kunnen doen. Tegen gevels kunt u recht naar beneden graven en in combinatie met een rotator is dit ook mogelijk aan de zijde van de graafmachine.



Type	Breedte (mm)	Werkbreedte (mm)	Gewicht (kg)	Minimaal benodigde olie-opbrengst	Maximale olie-opbrengst
CD 0400	440	440	195	35 l/min 175 bar	75 l/min 200 bar
CD 0600	640	640	410	50 l/min 175 bar	75 l/min 200 bar

Technische specificaties

- Hardox slijtdelen
- Standaard CW 0 of CW 10 snelwissel
- Één enkelwerkende en één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd
- Draaipunten voorzien van slijtbussen
- Hydrauliekmotor voorzien van vrijloop
- Zware hydraulische aandrijving, weggewerkt in de borstel
- 2-laags poedercoating

Opties

- Rotator
- Grove borstel voor zware grondsoorten
- Flow- en drukbegrenzer (nodig wanneer aandrijvende machine meer dan de aangegeven flow en/of druk geeft)

Aanbouwdelen

Aanspannen schroefbaar

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Vrijwel alle types aanspan zijn mogelijk. Deze prijzen gelden i.c.m. een Flingk machine maar zijn ook los verkrijgbaar. Mocht uw snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Let op, voor kuilhappers type KHM, KHL en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Merk/type machine	Dikte
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60	25 mm
Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100	25 mm
Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14	30 mm
Ahlmann AX 70/85/100	30 mm
Atlas AR 32/35	25 mm
Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85	30 mm
Avant/Giant compact	
Bobcat schranklader (plaat)	900 mm
Bobcat schranklader (plaat)	1130 mm
Bobcat zwaar (Cat, Case, New Holland)	1130 mm
Bobcat verreiker	
Caterpillar 907 haken	30 mm
Caterpillar IT	25 mm
Caterpillar Fusion	50 mm
Claas Targo	
Combi-Trac	
Deutz-Fahr Agrovector	30 mm
Dieci Agri-Pivot	25 mm
Dieci Dedalus	25 mm
Euro	40 mm
Faresin (Dieci)	30 mm
Fuchs haken	32 mm
Fuchs mechanisch (plaat)	
Giant	25 mm
Hauer (frontlader)	40 mm
JCB/Loadall Q-fit	30 mm
JCB Compact Tool Carrier	30 mm
JCB Tool Carrier	30 mm
Knikmops KM 70/80/90 (plaat)	
Knikmops KM 130 (plaat)	
Knikmops haken	25 mm
Komatsu WA 65/75/85	30 mm
Kramer 112-350	20 mm
Kramer 212-850	30 mm
Kramer verreiker (Claas Scorpion)	30 mm
Macks (haken)	25 mm
Mailleux MX Master Attach	20 mm
Manitou	
Merlo ZM2	60 mm
Merlo ZM3 (3 vergrendelpennen)	60 mm
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	900 mm
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	1130 mm
New Holland skidsteer	
New Holland verreiker	30 mm
O&K L6F/L7F	25 mm
Oehler (plaat)	

Aanspannen schroefbaar

Merk/type machine	Dikte
Paus	30 mm
Pin-cone (Matbro/John Deere)	20/30 mm
Rollmops	
Schäffer koppelplaat (JCB 403)	
Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045	
Schäffer SWH haken (onder Ø30 mm)	25 mm
Schäffer haken (onder Ø40 mm)	30 mm
Sherpa koppelplaat	
SMS 5	30 mm
Striegel koppelplaat	
Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachttert)	
Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachttert)	
Terex (Schaeff) TL60/70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65	
Terex (Schaeff) TL80/100/120	
Thaler	
Venieri (atacco rapido)	25 mm
Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406	25 mm
Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702	30 mm
Volvo L50/60/70/90/110/120	40 mm
Weidemann plaat (mechanisch)	
Weidemann haken (hydraulisch)	25 mm
Weidemann haken (4070-5080)	30 mm
Werklust WG 18	35 mm

Aanbouwdelen

Driepunt/heftruck aanspannen

Passend op Flingk machines met opschroefbaar snelwisselsysteem.

Voor de hydraulische schepsystemen is één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd.

- Vaste driepuntsbok cat. 1 of 2 opschroefbaar (41 kg)
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 1 cilinder (116 kg)
t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1200 liter en S/SX 750 liter
t.b.v. KSS van 750 t/m 1000 liter
t.b.v. BS 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 2 cilinders (177 kg)
t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter
t.b.v. KSS van 1500 t/m 2500 liter
t.b.v. BS 1500 t/m 3000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. BRS 2 cilinders (260 kg)
Let op! Het legen van de opvangbak gaat moeilijker door de beperkte kiphoek
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. SVV 2 cilinders (342 kg)
Let op! Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd i.p.v. enkelwerkend
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B (215 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 3 A of B (245 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler

Opties

- Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem
(Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem)

Contactinformatie

Flingk Machinebouw B.V.
De Morgenstond 6
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

Telefoon: +31 (0) 85-0685613
Internet: www.flingk.com
E-mail: info@flingk.com



FLINGK

Machinebouw



Dealer