

FLINGK

Machinebouw

Productcatalogus

Engineered to perfection





- **Alle hydraulische machines worden geleverd met slangen van ± 110 cm vanaf het midden van de aanspan in het midden van de machine. De slangen zijn voorzien van mannelijke landbouwkoppelingen.**
- **Met de minimale olieopbrengst is met de instrooiers minimaal 1 ligbox in te strooien als de transportband op 1 m hoogte gehouden wordt.**
- Druk- en typfouten voorbehouden.
- Klantspecifieke opties voorbehouden.
- Gewichten en afmetingen zijn exclusief eventuele opties of aanbouwdelen.
- Gewicht- en maatafwijkingen aan de hand van de in deze productcatalogus getoonde gegevens voorbehouden.
- Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk verplichte verlichting en of markeringsborden. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet.
- Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Instrooitechniek pluimvee

Type BS

De Flingk BS breedstrooier is uitermate geschikt om een fijn laagje zaagsel/ krullen, gehakseld stro, geperste stropellets of turf in kippenstallen te strooien. De strooier werkt met twee verdeelschijven die het strooisel tot over een breedte van maximaal 5 tot 6 meter verdelen. De aanvoer naar de schijven gebeurt d.m.v. twee vijzels die het strooisel in voldoende mate rond bewegen in de bak. De hoeveelheid is te regelen d.m.v. 2 verstelbare openingen boven de schijven. Langs de schijven zitten stelplaten om de verdeling over de breedte nauwkeurig af te stellen, afhankelijk van welk strooisel u ook gebruikt. De strooier verdeelt het strooisel zeer nauwkeurig zodat het perfecte bed ontstaat voor uw pluimvee.

Type	LxBxH (mm)	Bak-breedte (mm)	Inhoud (L)	Gewicht leeg (kg)	Max. laad-gewicht (kg)	Minimaal benodigde olie-opbrengst	Maximale olie-opbrengst
BS 1000	1180x1590x1310	1400	1000	418	600	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
BS 1500	1235x2230x1330	2200	1500	620	800	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
BS 2000	1365x2270x1575	2200	2000	682	1000	40 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar
BS 3000	1500x2580x1755	2500	3000	800	1200	40 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar



Technische specificaties

- Geschikt voor het strooien van zaagsel/krullen, gehakseld stro, geperst/gebroken stro en turf
- 2 werpschijven, separaat aangedreven
- 2 vijzels met kartelrand
- Dosering handmatig verstelbaar
- Één enkelwerkende of dubbelwerkende hydraulische functie benodigd
- Hardox mes en slijtstrips
- Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventielen
- 2-laags poedercoating

Opties

- Snelheid doseerwalsen regelbaar
(om dosering te verfijnen van fijne materialen zoals stro pellets)
- Flow- en drukbegrenzer (nodig wanneer aandrijvende machine een te hoge druk en/of flow geeft)

Aanbouwdelen

Aanspannen schroefbaar

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Vrijwel alle types aanspan zijn mogelijk. Deze prijzen gelden i.c.m. een Flingk machine maar zijn ook los verkrijgbaar. Mocht uw snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Let op, voor de KSS HD en kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Merk/type machine			Dikte
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60			25 mm
Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100			25 mm
Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14			30 mm
Ahlmann AX 70/85/100			30 mm
Atlas AR 32/35			25 mm
Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85			30 mm
Avant/Giant compact			
Bobcat schranklader (plaat)	900 mm		
Bobcat schranklader (plaat)	1130 mm		
Bobcat zwaar (Cat, Case, New Holland)	1130 mm		
Bobcat verreiker			
Caterpillar 907 haken			30 mm
Caterpillar IT			25 mm
Caterpillar Fusion			50 mm
Claas Targo			
Combi-Trac			
Deutz-Fahr Agrovector			30 mm
Dieci Agri-Pivot			25 mm
Dieci Dedalus			25 mm
Euro			40 mm
Faresin (Dieci)			30 mm
Fuchs haken			32 mm
Fuchs mechanisch (plaat)			
Giant			25 mm
Hauer (frontlader)			40 mm
JCB/Loadall Q-fit			30 mm
JCB Compact Tool Carrier			30 mm
JCB Tool Carrier			30 mm
Knikmops KM 70/80/90 (plaat)			
Knikmops KM 130 (plaat)			
Knikmops haken			25 mm
Komatsu WA 65/75/85			30 mm
Kramer 112-350			20 mm
Kramer 212-850			30 mm
Kramer verreiker (Claas Scorpion)			30 mm
Macks (haken)			25 mm
Mailleux MX Master Attach			20 mm
Manitou			
Merlo ZM2			60 mm
Merlo ZM3 (3 vergrendelpennen)			60 mm
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	900 mm		
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	1130 mm		
New Holland skidsteer			
New Holland verreiker			30 mm
O&K L6F/L7F			25 mm

Aanspannen schroefbaar

Merk/type machine	Dikte
Oehler (plaat)	
Paus	30 mm
Pin-cone (Matbro/John Deere)	20/30 mm
Rollmops	
Schäffer koppelplaat (JCB 403)	
Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045	
Schäffer SWH haken (onder Ø30 mm)	25 mm
Schäffer haken (onder Ø40 mm)	30 mm
Sherpa koppelplaat	
SMS 5	30 mm
Striegel koppelplaat	
Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachttert)	
Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachttert)	
Terex (Schaeff) TL60/70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65	
Terex (Schaeff) TL80/100/120	
Thaler	
Venieri (atacco rapido)	25 mm
Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406	25 mm
Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702	30 mm
Volvo L40/45	30 mm
Volvo L50/60/70/90/110/120	35 mm
Weidemann plaat (mechanisch)	
Weidemann haken (hydraulisch)	25 mm
Weidemann haken (4070-5080)	30 mm
Werklust WG 18	35 mm

Aanbouwdelen

Driepunt/heftruck aanspannen

Passend op Fling machines met opschroefbaar snelwisselsysteem.

Voor de hydraulische schepsystemen is één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd.

- Vaste driepuntsbok cat. 1 of 2 opschroefbaar (41 kg)
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 1 cilinder (116 kg)
t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1000 liter en S/SX 750 liter
t.b.v. KSS van 750 t/m 1000 liter
t.b.v. BS 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 2 cilinders (177 kg)
t.b.v. KSS van 1500 t/m 2500 liter
t.b.v. BS 1500 t/m 3000 liter
t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. BRS 2 cilinders (260 kg)
Let op! Het legen van de opvangbak gaat moeilijker door de beperkte kiphoek
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. SVV 2 cilinders (342 kg)
Let op! Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd i.p.v. enkelwerkend
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B (215 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 3 A of B (245 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Hefmast cat. 2/3 t.b.v. kuilhappers, hefhoogte 1800 mm (640 kg)
t.b.v. KHS, KHM, KHL en KHV kuilhappers
Één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd

Opties

- Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem
(Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem)

Contactinformatie

Flingk Machinebouw B.V.
De Morgenstond 6
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

Telefoon: +31 (0) 85-0685613
Internet: www.flingk.com
E-mail: info@flingk.com



FLINGK

Machinebouw



Dealer