

# FLINGK

## Machinebouw

### Productcatalogus

Engineered to perfection





- **Alle hydraulische machines worden geleverd met slangen van  $\pm 110$  cm vanaf het midden van de aanspan in het midden van de machine. De slangen zijn voorzien van mannelijke landbouwkoppelingen.**
- **Met de minimale olieopbrengst is met de instrooiers minimaal 1 ligbox in te strooien als de transportband op 1 m hoogte gehouden wordt.**
- Druk- en typfouten voorbehouden.
- Klantspecifieke opties voorbehouden.
- Gewichten en afmetingen zijn exclusief eventuele opties of aanbouwdelen.
- Gewicht- en maatafwijkingen aan de hand van de in deze productcatalogus getoonde gegevens voorbehouden.
- Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk verplichte verlichting en of markeringsborden. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet.
- Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

## Type SVH

Met de SVH stroverdeler kunt u snel en egaal stro verdelen terwijl stof tot een minimum wordt beperkt. Het pak kan worden opgescheept en ligt gekanteld op de bodemketting waarna het strotouw eenvoudig verwijderd kan worden door de goede bereikbaarheid. Lossen gebeurt aan de linkerzijde d.m.v. een snel-draaiende wals met veertanden, welke het stro (afhankelijk van het oliedebiet) tot 8 meter wegwerpt. De draairichting van de bodemketting wordt automatisch geregeld om vastlopen te voorkomen. Hierdoor ontstaat een regelmatig strooibeeld en een grote capaciteit.

| Type     | LxBxH (mm)     | Gewicht leeg (kg) | Minimaal benodigde olie-opbrengst | Maximale olie-opbrengst | Maximale afmeting baal (mm) |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| SVH 1813 | 1780x2795x1760 | 1200              | 50 l/min<br>175 bar               | 75 l/min<br>225 bar     | 1200x1200x1800<br>Ø1800     |
| SVH 2513 | 1780x3495x1760 | 1350              | 50 l/min<br>175 bar               | 75 l/min<br>225 bar     | 1200x1200x2500<br>Ø1800     |



### Technische specificaties

- Gedwongen strotoevoer door middel van een zware hydraulische bodemketting i.c.m. tandwielkast
- Automatisch geregelde bodemketting afhankelijk van de druk op de walsen
- Hydraulische laadklep
- Zwaar aangedreven, sneldraaiende strooiwals met veertanden
- Vrijloop op strooiwals
- Goede strogeleiding en mooi strooibeeld
- Tot 8 meter ver strooien
- Twee dubbelwerkende hydraulische functies benodigd + elektrische aansluiting 12V
- 2-laags poedercoating



### Opties

- PLUSpakket
  - Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd (i.p.v. 2)
  - Turboknop op bodemketting voor hogere snelheid (tbv laatste stro op machine)
  - Elektrische verstelling uitstrooiklep
  - Draadloze afstandsbediening
- Splitsen oliestroom voor machines met een oliedebiet tot 160 l/min
- Flow- en drukbegrenzer (nodig wanneer aandrijvende machine een te hoge druk en/of flow geeft)

# Aanbouwdelen

## Aanspannen schroefbaar

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Vrijwel alle types aanspan zijn mogelijk. Deze prijzen gelden i.c.m. een Flingk machine maar zijn ook los verkrijgbaar. Mocht uw snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Let op, voor de KSS HD en kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

| <b>Merk/type machine</b>                |         | <b>Dikte</b> |
|-----------------------------------------|---------|--------------|
| Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60 |         | 25 mm        |
| Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100         |         | 25 mm        |
| Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14            |         | 30 mm        |
| Ahlmann AX 70/85/100                    |         | 30 mm        |
| Atlas AR 32/35                          |         | 25 mm        |
| Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85        |         | 30 mm        |
| Avant/Giant compact                     |         |              |
| Bobcat schranklader (plaat)             | 900 mm  |              |
| Bobcat schranklader (plaat)             | 1130 mm |              |
| Bobcat zwaar (Cat, Case, New Holland)   | 1130 mm |              |
| Bobcat verreiker                        |         |              |
| Caterpillar 907 haken                   |         | 30 mm        |
| Caterpillar IT                          |         | 25 mm        |
| Caterpillar Fusion                      |         | 50 mm        |
| Claas Targo                             |         |              |
| Combi-Trac                              |         |              |
| Deutz-Fahr Agrovector                   |         | 30 mm        |
| Dieci Agri-Pivot                        |         | 25 mm        |
| Dieci Dedalus                           |         | 25 mm        |
| Euro                                    |         | 40 mm        |
| Faresin (Dieci)                         |         | 30 mm        |
| Fuchs haken                             |         | 32 mm        |
| Fuchs mechanisch (plaat)                |         |              |
| Giant                                   |         | 25 mm        |
| Hauer (frontlader)                      |         | 40 mm        |
| JCB/Loadall Q-fit                       |         | 30 mm        |
| JCB Compact Tool Carrier                |         | 30 mm        |
| JCB Tool Carrier                        |         | 30 mm        |
| Knikmops KM 70/80/90 (plaat)            |         |              |
| Knikmops KM 130 (plaat)                 |         |              |
| Knikmops haken                          |         | 25 mm        |
| Komatsu WA 65/75/85                     |         | 30 mm        |
| Kramer 112-350                          |         | 20 mm        |
| Kramer 212-850                          |         | 30 mm        |
| Kramer verreiker (Claas Scorpion)       |         | 30 mm        |
| Macks (haken)                           |         | 25 mm        |
| Mailleux MX Master Attach               |         | 20 mm        |
| Manitou                                 |         |              |
| Merlo ZM2                               |         | 60 mm        |
| Merlo ZM3 (3 vergrendelpennen)          |         | 60 mm        |
| Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)    | 900 mm  |              |
| Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)    | 1130 mm |              |
| New Holland skidsteer                   |         |              |
| New Holland verreiker                   |         | 30 mm        |
| O&K L6F/L7F                             |         | 25 mm        |

## Aanspannen schroefbaar

| Merk/type machine                                          | Dikte    |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Oehler (plaat)                                             |          |
| Paus                                                       | 30 mm    |
| Pin-cone (Matbro/John Deere)                               | 20/30 mm |
| Rollmops                                                   |          |
| Schäffer koppelplaat (JCB 403)                             |          |
| Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045                    |          |
| Schäffer SWH haken (onder Ø30 mm)                          | 25 mm    |
| Schäffer haken (onder Ø40 mm)                              | 30 mm    |
| Sherpa koppelplaat                                         |          |
| SMS 5                                                      | 30 mm    |
| Striegel koppelplaat                                       |          |
| Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachttert)       |          |
| Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachttert) |          |
| Terex (Schaeff) TL60/70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65           |          |
| Terex (Schaeff) TL80/100/120                               |          |
| Thaler                                                     |          |
| Venieri (atacco rapido)                                    | 25 mm    |
| Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406                   | 25 mm    |
| Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702                   | 30 mm    |
| Volvo L40/45                                               | 30 mm    |
| Volvo L50/60/70/90/110/120                                 | 35 mm    |
| Weidemann plaat (mechanisch)                               |          |
| Weidemann haken (hydraulisch)                              | 25 mm    |
| Weidemann haken (4070-5080)                                | 30 mm    |
| Werklust WG 18                                             | 35 mm    |

# Aanbouwdelen

## Driepunt/heftruck aanspannen

Passend op Fling machines met opschroefbaar snelwisselsysteem.

Voor de hydraulische schepsystemen is één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd.

- Vaste driepuntsbok cat. 1 of 2 opschroefbaar (41 kg)
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 1 cilinder (116 kg)  
t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1000 liter en S/SX 750 liter  
t.b.v. KSS van 750 t/m 1000 liter  
t.b.v. BS 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 2 cilinders (177 kg)  
t.b.v. KSS van 1500 t/m 2500 liter  
t.b.v. BS 1500 t/m 3000 liter  
t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. BRS 2 cilinders (260 kg)  
Let op! Het legen van de opvangbak gaat moeilijker door de beperkte kiphoek
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. SVV 2 cilinders (342 kg)  
Let op! Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd i.p.v. enkelwerkend
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B (215 kg)  
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 3 A of B (245 kg)  
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Hefmast cat. 2/3 t.b.v. kuilhappers, hefhoogte 1800 mm (640 kg)  
t.b.v. KHS, KHM, KHL en KHV kuilhappers  
Één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd

### Opties

- Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem  
(Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem)

## Contactinformatie

Flingk Machinebouw B.V.  
De Morgenstond 6  
5473 HG Heeswijk-Dinther  
Nederland

Telefoon: +31 (0) 85-0685613  
Internet: [www.flingk.com](http://www.flingk.com)  
E-mail: [info@flingk.com](mailto:info@flingk.com)



# FLINGK

## Machinebouw



Dealer